

## Técnico Ficha de datos



### Datos de inspección típicos:

Density @ 20°C	0.865 g/cm <sup>3</sup>
Viscosity @ 100°C (cSt)	14.4 cSt
Viscosity @ 40°C	95
Viscosity Index	150
Viscosity CCS @ -25°C	5400 cP
T.B.N (mg KOH/g)	10.1 mg KOH/g
Sulphated Ash Mass (%)	1.4 %
Zinc (%)	0.11 %
Colour	Dark Brown
Phosphorus (%)	0.12 %
Flash Point (°C)	230 °C
Pour Point (°C)	-33 °C
Calcium (%)	0.38 %

## TRANSFLOW AD 10W-40 Semisintético

### Aprobaciones Oficiales:

MB-Approval 228.3, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack EO-N

Recomendado por Comma para aplicaciones que requieren cualquiera de los siguientes:

ACEA A3/B4 E7, API CI-4, MAN 3275, Cummins CES 20076/20078, MTU Type 2, Mack EO-M+

### Características del producto:

- Aceite semisintético, Aceite 10W-40, apto para motores diésel de alto rendimiento, incluidos turbo y aspiración natural.
- Ideal para flota mixta-camiones.
- Para garantizar la selección correcta del aceite, consulte la guía de aplicación más reciente de Comma en la tienda o en línea en [CommaOil.com](http://CommaOil.com)

### Manejo:

- Evite las temperaturas extremas.
- El producto en cajas de cartón debe almacenarse bajo techo y lejos de condiciones de humedad.
- Los bidones deben almacenarse bajo techo si es posible.
- Si los bidones deben almacenarse afuera, colóquelos de lado para evitar que se acumule agua alrededor de los tapones.

### Duración:

- 5 años desde la fecha de fabricación
- La fecha de fabricación se puede identificar mediante un código de ocho dígitos impreso en la botella. AAAA.MM.DD

ACTUALIZADO: 06.05.2025