

Tekninen Data Sheet



Tyypilliset tarkastustiedot:

Density @ 20°C	0.853 g/cm ³
Viscosity @ 100°C (cSt)	12.4 cSt
Viscosity Index	155
Viscosity @ 40°C	79
Viscosity CCS @ -30°C (cP)	6200 cP
T.B.N (mg KOH/g)	9.6 mg KOH/g
Sulphated Ash Mass (%)	0.95 %
Zinc (%)	0.08 %
Colour	Brown
Phosphorus (%)	0.07 %
Flash Point (°C)	200 °C
Pour Point (°C)	-39 °C
Calcium (%)	0.19 %

TRANSFLOW LAFE 5W-30

Täyssynteettinen

Viralliset hyväksynät:

MB-Approval 228.51

Comma suosittelee sovelluksille, jotka edellyttävät jotakin seuraavista:

ACEA E6, ACEA E7, ACEA E8, ACEA E11, API CK-4/SN, DTFR 15C100, DTFR 15C120, Cummins 20086, Deutz DQC IV-18 LA, Caterpillar ECF-3, JASO DH-2, Mack EO-S 4.5, Detroit DFS 93K222, MTU Type 3.1, Ford WSS-M2C213-A1, MAN M3271-1, MAN 3477, MAN 3677, MAN M3775, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5, IVECO 18-1804 TLS E9, Scania Low Ash, Scania LDF-4, DAF PSQL 2.1E-LD

Tuotteen ominaisuudet:

- Suunniteltu useimmille vähäpäästöisiä dieselmoottorien ja voiteluaineita tarvitseville Euro V- ja Euro VI -kuorma-autoille, joissa on edistysellinen jälkikäsittelyjärjestelmä.

Käsittely:

- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja.
- Pahvilaatikoissa oleva tuote on säilytettävä kannen alla ja poissa kosteista olosuhteista
- Tynnyrit tulee säilyttää kannen alla, jos mahdollista
- Jos tynnyreitä on säilytettävä ulkona, aseta ne kyljelleen, jotta vesi ei keräänny tulppien ympärille

Säilyvyys:

- 5 vuotta valmistuspäivästä.
- Valmistuspäivämäärä voidaan tunnistaa pulloon painetusta kahdeksannumerisesta koodista. VVVV.KK.PP

PÄIVITETTY: 06.05.2025